GENERADOR FOTOVOLTAICO

150 A

INVERSOR MONOFASICO

ELECTRODOS TIPO PICA
Cu-ac, D=14 mm. L:2m
Curva C
Pdc:4500

2x150 A
300mA

INTERRUPTOR GENERAL DE CORTE OMNIPOLAR
2x150 A
Pdc:6000

30mA
I.DIF.2x16 A
Curva C
Pdc:4500

30mA
I.DIF.2x16 A
Curva C
Pdc:4500

I.MAG
2x10 A
Curva C

I.MAG
2x10 A
Curva C

I.MAG
2x10 A
Curva C

30mA
I.DIF.2x25 A
Curva C
Pdc:4500

I.MAG
2x20 A
Curva C

I.MAG
2x20 A
Curva C

30mA
I.DIF.2x16 A
Curva C
Pdc:4500

I.MAG
2x16 A
Curva C

30mA
I.DIF.2x16 A
Curva C
Pdc:4500

I.MAG
2x16 A
Curva C

30mA
I.DIF.2x16 A
Curva C
Pdc:4500

I.MAG
2x16 A
Curva C

CIRCUITO	EMERGENCIA	ALUMBRADO A1	ALUMBRADO A2	FUERZA F1	FUERZA F1	B.D1	B.D2	B.D2
POTENCIA	20 W	80 W	80 W	2000 W	2000 W	25 W	25 W	25 W
SECCION	2x1.5 mm2+TT	2x1.5 mm2+TT	2x1.5 mm2+TT	2x2.5 mm2+TT	2x2.5 mm2+TT	2x2.5 mm2+TT	2x2.5 mm2+TT	2x2.5 mm2+TT
TIPO	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F	HO7RN8-F
LONGITUD	L=10 M	L=10 M	L=10 M	L=10 M	L=10 M	L=8 M	L=8 M	L=8 M
C.D.T	3 %	3 %	3 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

PROYECTO FIN DE CARRERA DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA DESALADORA POR OSMOSIS INVERSA COMPACTA

SITUACION: N 27º 11´ 35"; 0 13º 21´ 45", MARRUECOS, AFRICA

PL Nº 8	ESQUEMA UNFILIAR INVERSOR MONOFASICO	REV: EDUARDO Y.
ESCALA:		FECHA: 01/06/13
Formato: A2 420x594 mm Marco: 564x410 mm	ALUMNO: MANUEL COBOS RUIZ I.T.I. ESPECIALIDAD ELECTRONICA	DNI: 77590075N