



CARPINTERIA INTERIOR




CARPINTERIA EXTERIOR



Puertas Metálicas

CERRAJERIA



CARPINTERIA INTERIOR		
TIPO	UDS.	DIMENSIONES HOLA (CM)

P1	24	72.5 * 203
P2	1	82.5 * 203
P3	2	82.5 * 203
P4	6	150 * 210
P5	3	150 * 210

NOTA\* . HOJAS NORMALIZADAS Y CANTIDADES ACABADOS EN MADERA DE LUYA PARA BARRIJAS EN PUERTAS DE ASEO, ACABADOS CON CHAPA DE MELAMINAS COLOR BEIGE, HUECOS Y LINDOS. EN PUERTAS DE CABINAS DE BICHOS E INODOROS, EN ASEOS Y VESTUARIO DE PERSONAL. MANILLAS Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CANDENA INTERIOR . EN CABINAS DE INODOROS, DUCHAS Y ASEOS SIN COMPARTIMENTAR

CARPINTERIA EXTERIOR

TIPO	UDS.	DIMENSIONES HUECO (CM)	CARACTERISTICAS
PUERTAS METALICAS:			
PE1	5	180*240	2 Hojas abatibles de chopo de acero plegado y galvanizada para pintar al esmolte. Idem PE2, en fachada Este
PC1	1	610*450	1 hoja corredera de chopo grecada de acero galvanizado, sobre rolies con rodamientos de acero, en entrada a cargo y descargo, incluso hoja de piso para personas de 35*210 cm.
PV1	5	120 * 210	1 Puerta de vidrio encojida en módulo 1 m de mampara divisoria.

VENTANAS HORIZONTALES :			
V1	5	520*110	8 hojas correderas,en departamentos técnicos
V2	8	560*120	8 hojas correderas en fachadas de la Nave
V3	1	280*50	4 hojas correderas en aseos
V4	16	120*100	2 hojas correderas en oficinas planta alta.

NOTA\* . TODA LA CARPINTERIA EXTERIOR SERAN PERFILES DE ALUMINIO SERIE EUROPA . ANODIZADO EN SU COLOR, HOJAS CORREDERAS SEGUN PLANOS CON LAMAS DE ALUMINIO ANODIZADO . ACABADA EN ACABADO Y COLOR QUE LAS VENTANAS EXTERIORES, CON AISLANTE ESPUMA DE POLIURETANO EN INTERIOR, PERSIANAS ENROLLABLES TIPO COMPACTO SIN CAPELIZADO EXTERIOR, INCORPORADAS A LA CARPINTERIA, DE PVC COLOR CREMA, EN RESTO TODOS LOS HUECOS DE VENTANAS DE FACHADA OESTE, SIN PERSIANAS EN LOS HUECOS DE VENTANAS EN LAS TRES FACHADAS DE LA NAVE.

CERRAJERIA

TIPO	UDS.	DIMENSIONES HUECO (CM)	CARACTERISTICAS
R1	5	520*110	Reja emporchada en huecos de planta baja fachadas norte y sur
R2	8	560*120	Reja emporchada en fachada este y oeste
R6	3	280*50	Reja emporchada en aseos

NOTA\* . Se proyecta la colocación de rejas en todas las huecos de planta baja de la edificación destinada a oficinas y administración, así como en todas las ventanones de la nave industrial proyectada. Rejas emporchadas en fachadas este y oeste, y emporchadas con pletinas de acero 40x80 mm, barrotes horizontales con redondeo ø18 mm, terminación con pintura satinada color gris metalizado, tono medio.

DIMENSIONES PAÑOS BARANDILLAS			
B1	2	252+20+252*100	Barandilla inclinada, en ambos tramos de escaleras interiores, alrededor del hueco central
B2	1	180+120*100	Barandilla horizontal en planta alta,Perfiles y posamonos ídem B1
B3	1	2565+270+487*100	Barandilla horizontal en planta alta,Perfiles y posamonos ídem B1

NOTA\* . Barandilla de escalero B1 y B2 realizadas con pletinas 40x8 mm, inferior y superior con posamonos encostrado de madera de haya para barnizar. Barrotes en paños cuadradillos girados 18x16 mm, equidistantes 14 cm entre ejes. Acabado con pintura rugosa tipo óxido color gris y tono medio.