



PLANTA BAJA

LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	EXTINTOR MOVIL DE POLVO POLIVALENTE 5 KG.
	EXTINTOR CARRO DE POLVO POLIVALENTE 25 KG.
	DETECTOR DE HUMO O TERMICO
	PUNTO DE ORIGEN DE EVACUACION
	RECORRIDOS DE EVACUACION
	Ocupantes por espacio habitable
	Ocupantes acumulados en el recorrido de evacuación
	RESISTENCIA AL FUEGO EXIGIDA
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA, SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS Y RECORRIDOS, 60 LUMENES
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA
	PLACA DE SEÑALIZACIÓN
	PULSADOR
	SISTEMA DE ALARMA FACHADA
	CENTRALIZACIÓN DE ALARMA
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA DN 45MM

Nota: Las particiones interiores serán RF-60

Las puertas abrirán en el sentido de la evacuación

Los extintores se colocarán a una altura de 1,20 m de la base del extintor al suelo

Toda la estructura metálica principal, irá ignífuga por medio de pintura de resina intumescente hasta EF-30.