



TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE PLACAS ALIGERADAS:
 Placa alveolar Maher 25 + 5.
 Ancho de placa: 1200 mm.
 Entrega mínima: 10 cm.
 Hormigón de la placa: HA-40, control estadístico.

ARMADURA BASE EN NERVIOS DE RETICULAR:
 Longitudinal inferior: 1016. Transversal inferior: 1016.
 ARMADURA BASE EN ÁBACOS (POR CUADRICULA):
 Longitudinal inferior: 208. Transversal inferior: 208.

ARMADURA BASE EN NERVIOS DE RETICULAR:
 Longitudinal inferior: 1016. Transversal inferior: 1016.
 ARMADURA BASE EN ÁBACOS (POR CUADRICULA):
 Longitudinal inferior: 208. Transversal inferior: 208.

ESTRUCTURA. PLANOS DE ARMADO

CUADRO DE CIMENTACIÓN

Referencia	Dimensiones (cm.)	Canto (cm.)
P1	165 x 165	65
P2	260 x 130	60
P3	320 x 180	80
P4	370 x 185	90
P5	360 x 180	90
P6	310 x 155	70
P7	160 x 160	60
P8	135 x 260	60
P9	250 x 250	60
P10	360 x 360	110
P11	410 x 410	130
P12	360 x 360	110
P13	280 x 280	80
P14	280 x 280	90
P15	175 x 340	85
P16	120 x 230	60
P17	230 x 230	60
P18	430 x 215	110
P19	480 x 240	130
P20	380 x 190	110
P21	290 x 150	80
P22	330 x 165	90
P23	220 x 220	90

TABLA DE ARMADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

	VC T-2 (40 x 60 cm.) AS 4020 Al 3012 APiel 1 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-3 (40 x 60 cm.) AS 5025 Al 3012 APiel 1 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-4 (40 x 70 cm.) AS 6025 Al 3012 APiel 1 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-5 (40 x 80 cm.) AS 6025 Al 3012 APiel 2 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-5.2 (40 x 80 cm.) AS 6025 Al 3012 APiel 2 x 2010 Cercos 1010 c/20
	VC T-6 (40 x 85 cm.) AS 7025 Al 3012 APiel 2 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-7 (40 x 90 cm.) AS 8025 Al 3012 APiel 2 x 2010 Cercos 108 c/30
	VC T-7.1 (40 x 90 cm.) AS 8025 Al 3012 APiel 2 x 2010 Cercos 1010 c/20
	VC T-9 (40 x 110 cm.) AS 14025 Al 3012 APiel 3 x 2010 Cercos 1010 c/20
	VC T-11 (40 x 130 cm.) AS 16025 Al 3012 APiel 4 x 2010 Cercos 1012 c/20
	C.2 (40 x 40 cm.) AS 2016 Al 2016 Cercos 108 c/30

